

INFORMATION

27" IPS-monitor met 120 Hz-prestaties en functies voor oogcomfort



De ProLite X2791HS heeft een 27" Full HD-scherm met een strak ontwerp met een dunne rand aan vier zijden, waardoor u een strakke en moderne werkplek met meerdere monitoren kunt creëren.

Het IPS-paneel levert scherpe details, levendige kleuren en een consistente helderheid vanuit alle hoeken. Met een snelle verversingssnelheid van 120 Hz blijven beelden vloeiend en responsief, of u nu aan complexe taken werkt of van multimedia geniet. Flicker-free technologie en een blauwlichtfilter zorgen voor meer comfort voor de ogen, vooral bij langdurig gebruik.

Geïntegreerde luidsprekers en een koptelefoonaansluiting zorgen voor een opgeruimd bureau en bieden tegelijkertijd handige audio voor telefoongesprekken. Met EPEAT Silver-registratie, TCO Certified-certificering en een energielabel C ondersteunt de X2791HS zowel efficiënt werken als verantwoord energiegebruik.



Multi-schermopstelling voor een panoramische werkruimte

Sluit meerdere monitoren met extra dunne randen aan om een panoramische werkruimte te creëren, uw apps in beeld te houden, multitasking te stroomlijnen en uw productiviteit te verhogen.



Ingebouwde audio zonder extra rommel

Dankzij de geïntegreerde audio kunt u genieten van helder, aangenaam geluid voor gesprekken, video's en muziek, terwijl uw bureau vrij blijft van extra luidsprekers.



Ontdek verborgen details met diepere contrasten

Met een native contrastverhouding van 1500:1 laat dit scherm subtiele schaduw nuances en fijne toonovergangen duidelijk zien. U ziet in één oogopslag meer beeldinformatie, wat het makkelijker maakt om nauwkeurige creatieve keuzes te maken bij bewerken en kleurcorrectie. Donkere gebieden blijven scherp en onderscheidend, zonder in elkaar over te vloeien.



Minder belasting en vermoeidheid van de ogen

Werk, leer of speel langer met meer kijkcomfort. Met de Blue Light Reducer-functie kunt u de uitstoot van blauw licht via de software-instellingen verlagen, zodat oogbelasting bij langdurig schermgebruik wordt beperkt. In combinatie met FlickerFree-technologie zorgt dit voor een aangename kijkervaring, zodat u de door de dag heen geconcentreerd kunt blijven.

SPECIFICATIE

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Beelddiagonaal	27", 68.6cm
Paneel	IPS panel technology LED, matte finish
Resolutie	1920 x 1080 @120Hz (2.1 megapixel Full HD)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	350 cd/m ²
Statisch contrast	1500:1
Advanced contrast	80M:1
Reactietijd (MPRT)	1ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	16.7mln (sRGB: 99.7%; NTSC: 72%)
Horizontale frequentie	30 - 140kHz
Zichtbaar formaat	597.9 x 336.3mm
Pixel pitch	0.311mm
Kleur	mat, zwart (mat, zwart)

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	HDMI x1 (v.1.4) DisplayPort x1 (v.1.2)
HDCP	ja
Hoofdtelefoon aansluiting	ja

03 KENMERKEN

Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
Adaptive Sync ondersteuning	ja
Extra	i-style Colour
OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL, UA
Bedieningsknoppen	Aan/ Uit, Menu, Omhoog/ Volume, Omlaag/ Eco, Invoer/ Sluiten
Gebruikersinstellingen	beeldinstellingen (helderheid, contrast, i-Style kleur, ACR, Eco, OD, X-Res-technologie), kleurinstellingen (gamma, RGB-bereik, kleurtemp.), beeldinstellingen (videomodus aanpassen, blauwlichtreductie, scherp en zacht, MBR, Adaptive Sync), OSD (OSD H-positie, OSD V-positie, OSD-tijd, OSD-achtergrond, OSD-rotatie, taal, beeldinformatie), extra (reset, DDC/CI, signaalselectie, LED, openingslogo)
Luidspreker	2 x 2W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANISME

Positieaanpassingen	kantelen
Kantelhoek	20° omhoog; 3° omlaag
VESA montage	100 x 100mm
Kabelmanagement systeem	ja

05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom (1.5m), HDMI (1.5m)
Overige	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

06 POWER-MANAGEMENT


Voeding	intern
Stroomvoorziening	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energieverbruik	14W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus

07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)	C
EPEAT Silver	*registratie verschilt per land, ga voor meer informatie naar www.epeat.net
REACH SVHC	boven 0,1%: lood, loodmonoxide, diboriumtrioxide

08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D	611.5 x 427.5 x 190mm
Doos afmetingen B x H x D	688 x 442 x 126mm
Gewicht (zonder doos)	3.8kg
Gewicht (inclusief doos)	5.8kg
EAN code	4948570127412





Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zelffouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten. © IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED